

# Druckspezifikation UPM Fine

## Technische Informationen (allgemein)

|                 |   |
|-----------------|---|
| Druckverfahren: | Coldset   |
| Druckform:      | direkte Plattenbelichtung über CTP-Thermaltechnologie     |
| Papier:         | von 80 g/m <sup>2</sup> bis 120 g/m <sup>2</sup> UPM Fine |

## Technische Informationen (spezifisch)

Farben: Druckdaten dürfen keine Schmuckfarben (Volltonfarben) enthalten, sondern nur die Prozessfarben Cyan, Magenta, Yellow und Black.

Farbenprofil: PSO\_Uncoated\_NPscreen\_ISO12647\_eci.icc

Sie erhalten das Profil auf unserer Homepage unter <http://www.pressehaus-druck.de/Infocenter> oder unter [www.eci.org](http://www.eci.org)

Tonwertkurve (FM): F (CMYK)

|                   |                |                    |
|-------------------|----------------|--------------------|
| Druckanforderung: | Rasterweite    | 52 Linien/cm       |
|                   | Rasterform     | NewsScreen Sandy P |
|                   | Tonwertzunahme | 28 % im Mittelton  |
|                   | Enddichten     | Cyan 0,95          |
|                   |                | Magenta 0,95       |
|                   |                | Yellow 0,95        |
|                   |                | Black 1,20         |

Formate und Satzspiegel: **Rheinisches Format** – max. Format unbeschnitten  
Papierformat **520 x 350 (Standard)**  
Satzspiegel **492 x 321 (Standard)**

**Rheinisches Format** (Halbformat) – max. Format unbeschnitten  
Papierformat **260 x 350 (Standard)**  
Satzspiegel **236 x 321 (Standard)**

Bei weiteren Fragen: Telefon 0711/7205 - 8201